



CU34P2C

34 inch (86.4 cm) LCD MONITOR

Produttività, USB-C connettività e comfort in un display QHD curvo 1500R da 34" UltraWide

Generale

Nome del modello	CU34P2C
Codice EAN	4038986110105
Linea di prodotto	Linea Pro
Serie	P2
Canale	B2B
Classificazione	Hero
Sezione	Business
Data di lancio	2022-04-14T22:00:00+00:00
Continente	Europa
Stato prodotto	Lancio

Schermo

Risoluzione	3440 x 1440
Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	34 inch
Dimensione dello schermo (cm)	86.4 cm
Piatto/Curvo	Sì
Curvatura dello schermo	1500R mm
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	VA
Rapporto d'aspetto	21:9
Colori display	16,7 milioni
Colori pannello in bit	8
Copertura sRGB (%) (CIE 1931)	126
Copertura Adobe sRGB (%) (CIE 1931)	89
Copertura NTSC (%) (CIE 1931)	89 %
Area attiva schermo (altezza x larghezza)	797.22(H) mm x 333.72(V) mm mm
Dot pitch	0.2745
Frequenza di scansione	VDP1.2/HDMI2.0: 48~100Hz(V) DP1.2/HDMI2.0: 30~160KHz(H)
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta (MPRT)	1 ms
Contrasto (statico)	3000:1
Contrasto (dinamico)	50M: 1
Luminosità (tipica)	300 cd/m ²
Angolo di visuale (CR10)	178/178 °
Vetro duro	Antiriflesso + 3H
Lingue OSD	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno

Colori	Nero
Tipo di cornice	Senza cornice
Supporto rimovibile	✓
Cable Management System	✓

Ergonomia

Vesa	100x100
Inclinazione	5.5° ±1° ~ 22° ±1.5° °
Orientabilità	180 °
Misura di regolazione altezza	150 mm

Multimedia

Ingresso audio	Ingresso linea
Altoparlanti	3 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

Connettività

Collegamenti	HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C (modalità DP Alt)
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
Connettori USB	USB 3.1 (Gen2) x 4
Hub USB	✓
Porte di uscita USB	4
Ricarica rapida USB	✓
KVM	✓

Accessori

Cavo HDMI	1,8 m
Cavo DisplayPort	1,8 m
Cavo USB	Da USB-C a USB-C 1 m

Potenza / Ambiente

Alimentazione	Interno
Sorgente di alimentazione	100 - 240 V 50/60 Hz
ConsumoDiCorrente Acceso	55
Consumo di corrente in standby (EnergyStar)	0.5 watt
Consumo di corrente spento (EnergyStar)	0.3 watt

Approvazioni / Normative

Incluso nell'elenco riportato sul sito Web di EnergyStar	✓
EPEAT	Argento
Incluso nell'elenco riportato sul sito Web di Epeat	✓
TUV-GS	✓
TUV-Bauart	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Produzione certificato ISO	✓
Conforme allo standard Rohs	✓

Garanzia

Periodo di validità garanzia	3 anni
------------------------------	--------

Dimensioni / Pesì

Dimensioni prodotto incl. base	808.34x(461.47~611.47)x275.13mm
Dimensioni prodotto base escl.	808.34x367.45x100.14mm
Dimensioni della confezione (L x P x A)	903 x 250 x 527mm mm
Dimensioni prodotto (base incl.)	808.34x(461.47~611.47)x275.13mm mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	12.98 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	10.08 Kg

Caratteristiche

Tecnologia Sync	AdaptiveSync
Flicker-free	✓
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
PxP (PIP, PBP)	✓
Blocco di sicurezza Kensington	✓

Sustainability

Senza mercurio	✓
Materiale di imballaggio riciclabile	100%