



5 prese APC Essential SurgeArrest, 230 V, Italia

PM5-IT

Chiamare per ulteriori informazioni 0039 011 4073 333

- Include: Manuale utente

Uscita

Numero di prese	5.0
Stile prese	Italia

Ingresso

Tipo di connessione di ingresso	230V
Frequenza ingresso	50 Hz
Tipo di spina	CEI 23-16 Italian
Lunghezza cavo	1.8metri
Numero di cavi di alimentazione	1
Alimentazione in ingresso	2300 Watt
Corrente massima in ingresso	10.0A

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia	918Joule
ts_nm_surge_response	1ns
Modalità comune corrente di picco	24kampere

Caratteristiche fisiche

Altezza massima	56mm, 5.6cm
Larghezza massima	370mm, 37.0cm
Profondità massima	73mm, 7.3cm
Peso senza imballaggio	0.62kg

Esclusione di responsabilità: Questo documento non è destinato ad essere utilizzato per determinare l'adeguatezza o l'affidabilità dei prodotti per applicazioni specifiche.

Specifiche tecniche

5 prese APC Essential SurgeArrest, 230 V, Italia | PM5-IT | Scaricato il 10/18/2021 (EST)

Caratteristiche fisiche	
Peso con imballaggio	0.34kg
Altezza imballaggio	58mm, 5.8cm
Larghezza imballaggio	405mm, 40.5cm
Profondità imballaggio	130mm, 13.0cm
Colore	Bianco
Dimensioni cartone master (lunghezza x larghezza x altezza)	283 x 375 x 429mm
Unità cartone master	12.0
Peso cartone master	8.8
Unità per pallet	72.0
Codici SCC	10731304313875

Condizioni ambientali	
Operating Temperature	0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento	0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento	0 - 15240metri
Temperatura di immagazzinamento	-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento	0 - 15240metri

Conformità	
Certificazioni	"CE"
Politica di protezione dell'apparato	Vita utile: 50.000 Euro
Garanzia standard	Intera durata (solo paesi UE)

Offerta sostenibile Stato	
RoHS	Conformità

Esclusione di responsabilità: Questo documento non è destinato ad essere utilizzato per determinare l'adeguatezza o l'affidabilità dei prodotti per applicazioni specifiche.