Via Cavour 5/b - 20814 Varedo (MB) - ITALIA
Tel. 0362.555008 Fax 0362.576618
e-mail: info@alanetpc.it Pec: alanetpc@pec.it
Web: www.alanetpc.it
C.F. MRSDNL77S12A940T P.Iva 03154360964

SWITCH JL809A ARUBA INSTANT ON 1960 48 X 10/100/1000 (POE 600W) + 2 X 10GB BASET + 2 X 10GB SFP+ GARANZIA A VITA LIMI FINO:3...



CODICE: 52.991

PREZZO: EUR 1.877,93 (IVA INCLUSA)

SWITCH JL809A ARUBA INSTANT ON 1960 48 X 10/100/1000 (POE 600W) + 2 X 10GB BASET + 2 X 10GB SFP+ GARANZIA A VITA LIMI FINO:07/11

[Scheda tecnica PDF del fornitore](https://www.alanetpc.it/brevi/Schede_PDF/52.991.pdf)

Generale
Tipo di dispositivo
Switch - 48 porte - gestito

Tipo rivestimento
Montabile su rack 1U

Sottotipo
Gigabit Ethernet

Porte
48 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 100/1000/10GBase-T

Via Cavour 5/b - 20814 Varedo (MB) - ITALIA
Tel. 0362.555008 Fax 0362.576618
e-mail: info@alanetpc.it Pec: alanetpc@pec.it
Web: www.alanetpc.it
C.F. MRSDNL77S12A940T P.Iva 03154360964

Power Over Ethernet (PoE)
PoE

Budget PoE
600 W

Prestazioni
Volumi trattati:131 Mpps

Switching capacity:
176 Gbps

Latenza (100 Mbps):
4.4 µs

Latenza (1 Gbps):
2.2 µs

Latenza (10 Gbps):
1.1 µs

Capacità
Ingressi indirizzi MAC:16000

Route IPv4 (statiche):
32

Route IPv6 (statiche):
32

Dimensione della tabella degli indirizzi MAC
16000 voci

Supporto jumbo frame
9216 byte

Routing Protocol
Instradamento IP statico

Protocollo di gestione remota
SNMP 1,SNMP 3,SNMP 2c,HTTP,HTTPS,RADIUS

Via Cavour 5/b - 20814 Varedo (MB) - ITALIA
Tel. 0362.555008 Fax 0362.576618
e-mail: info@alanetpc.it Pec: alanetpc@pec.it
Web: www.alanetpc.it
C.F. MRSDNL77S12A940T P.Iva 03154360964

Metodo di autenticazione
RADIUS

Caratteristiche
Controllo flusso,Supporto DHCP,auto-negotiation,supporto ARP,supporto VLAN,auto uplink (auto MDI/MDI-X),mirroring delle porte,supporto IPv6,modalità half-duplex,modalità full-duplex,supporto STP (Spanning Tree Protocol),supporto Access Control List (ACL),Trusted Platform Module (TPM),Link Aggregation Control Protocol (LACP),Class of Service (CoS),Ethernet Efficienza -Energetica (EEE),BPDU Filter,funzione auto voice VLAN,Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)

Standard di conformità
IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ad (LACP),IEEE 802.1s,IEEE 802.1ab (LLDP)

Processore
1 x ARM:800 MHz

Indicatori di stato
Stato porta,alimentazione

Espansione/connettività
Interfacce
48 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 600 W
2 x 10 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet SFP+ SFP+
2 x 10GBase-T RJ-45

Alimentazione
Dispositivi di alimentazione
Alimentatore interno

Tensione richiesta
100-240 V c.a. V (50/60 Hz)

Miscellanea
MTBF
68 anni

Standard di conformità
EN 61000-3-2,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,EN 61000-3-3,ICES-003 Classe A,VCCI Class A,CNS 13438 Class A,KN35,IEC/EN 61000-4-3,IEC/EN 61000-4-4,IEC/EN 61000-4-5,IEC/EN 61000-4-6,IEC/EN 61000-4-8,AS/NZS CISPR 32 Class A,KN32 Class A,IEC/EN 61000-4-11,IEC/EN 61000-4-2,UL 62368-1 Second Edition,IEC/EN60950-1:2006

Via Cavour 5/b - 20814 Varedo (MB) - ITALIA
Tel. 0362.555008 Fax 0362.576618
e-mail: info@alanetpc.it Pec: alanetpc@pec.it
Web: www.alanetpc.it
C.F. MRSDNL77S12A940T P.Iva 03154360964

+A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013,EN 55032:2015 Class A,CISPR 32:2015 Class A,UL 62368-1,EN 55035,CISPR 35,IEC/EN 60825-1:2014 Class 2,IEC/EN 62368-1,UL 62368-1 Third Edition,CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition,CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition,FCC CFR47 Part 15 B Class A 2018

Localizzazione
Inglese / Europa

Dimensioni e peso
Larghezza 44.25 cm
Profondità 40.275 cm
Altezza 4.395 cm
Peso 4.9 kg

Parametri ambientali
Temperatura min esercizio 0 °C
Temperatura max esercizio 40 °C
Umidità ambiente operativo 15 - 95% (40 °C)
Temperatura min stoccaggio -40 °C
Temperatura max stoccaggio 70 °C